


Lipco Sprühgeräte Typen
GSG-A (V 355), GSG-AN (V 356), GSG-N (V 357), GSG-NV (V 358),
GSG-S (V 359), GSG-NO (V 360)



Einsparung [%]	Versuchsparameter für beispielhafte Anwendung Zeile 1: Sorte, Jahrgang, BBCH, Stadium ab Zeile 2: Unterlage, Kronenhöhe, Pflanzabstände in und zwischen den Reihen (bei Obstanlagen) Reihen- u. Stockabstand, Höhe der oberen und unteren Laubwandgrenze, Erziehungsform und Hangneigung (bei Rebanlagen)	Spezifische Verwendungsbestimmungen (z.B. Angaben zu technischen Einstellungen)	Digitales Bild der Versuchsanlage (oder Schattenbild aus Anlage 1)
1	2	3	4
58	Riesling, BBCH 00 Reihenabstand: 1,80 m Stockabstand: 1,10 m Laubwandhöhe: 1,60 m		

32	<p>Riesling, BBCH 68 Reihenabstand: 1,80 m Stockabstand: 1,10 m Laubwandhöhe: 1,60 m</p>		
33	<p>Riesling, BBCH 77 Reihenabstand: 1,80 m Stockabstand: 1,10 m Laubwandhöhe: 1,60 m</p>		